

ASPIRAFLEX

Mangueras para aire



CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada con tejido de poliéster entre capas de PVC y espiral de acero. Elevada ligereza, flexibilidad y docilidad. Gran resistencia a los agentes agresivos y a la temperatura elevada. Radio de curvatura 0,5xDi. Autoextinguible.

APLICACIONES

Manguera idónea para la canalización de aire (frío y caliente), aspiración de humos, gases y polvos.

TEMPERATURAS

De -20°C a +100°C. Por espacios cortos de tiempo hasta +120°C.

Ø Interior mm.	Vacío mH ₂ O	Rollo mts.	Código
40	2	10	AF246040
51	2	10	AF246050
60	2	10	AF246060
63	2	10	AF246063
76	2	10	AF246075
80	2	10	AF246080
90	2	10	AF246090
102	2	10	AF246102
110	1,5	10	AF246110
120	1,5	10	AF246120
125	1,5	10	AF246125
130	1,5	10	AF246130
140	1,5	10	AF246140
152	1	10	AF246152
160	1	10	AF246160
180	1	10	AF246180
200	0,5	10	AF246200
203	0,5	10	AF246205
254	0,5	10	AF246254
305	0,5	10	AF246305
356	0,3	10	AF246350
406	0,2	10	AF246400
500	0,2	10	AF246500
550	0,2	10	AF246550
600	0,2	10	AF246600