

VAPOR-170 ALIMENTARIA

Mangueras para vapor



CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada sobre mandril con interior de caucho EPDM blanco atóxico y exterior de caucho EPDM azul resistente a la abrasión. Refuerzo textil intercalado de alta tenacidad.

APLICACIONES

Manguera idónea para la impulsión de vapor saturado; destinada a aplicaciones de vapor alimentario, instalaciones fijas en industrias lácteas, lavado por agua caliente o salida libre de vapor. Cumple norma alimentaria FDA.

TEMPERATURAS

De -40°C a +164°C.

Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Rollo m	Código
13	23	6	60	61	AP969A013023
16	26	6	60	61	AP969A016026
19	31	6	60	61	AP969A019031
25	38	6	60	61	AP969A025038
30	45	6	60	61	AP969A030045
32	46	6	60	61	AP969A032046
35	50	6	60	61	AP969A035050
38	54	6	60	61	AP969A038054
40	56	6	60	40	AP969A040056
45	62	6	60	40	AP969A045062
51	68	6	60	40	AP969A051068
60	78	6	60	40	AP969A060078
63	81	6	60	40	AP969A063081
76	94	6	60	40	AP969A076094