

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS SERIE PESADA

ENROLLADORES 9030 - 9034 - 9036 EN ACERO PINTADO



Enrollador de manguera automático de acero pintado, serie pesada, ideal para su uso en distancias máx 25 m con manguera de 1" y máx. 30 m con manguera de Ø 3/4"). El enrollador se entrega normalmente sin manguera y puede ser utilizado con mangueras para aceite, anticongelante, grasa, aire y agua a baja presión.

OPCIONAL - HB Hydraulic spring brake kit / PATENTED Mecanismo de recogida versión kit de freno hidráulico, especialmente desarrollado para nuestros enrolladores, el cual nos permite graduar la tensión de recogida de la manguera de nuestro enrollador. Patente nr. 0001426967.

ENROLLADORES 9525 - 9529 - 9536 EN ACERO INOXIDABLE AISI 304



Enrollador de manguera automático de acero inoxidable AISI 304, serie pesada, ideal para su uso en distancias máx 25 m con manguera de 1" y máx. 30 m con manguera de Ø 3/4"). El enrollador se entrega normalmente sin manguera y puede ser utilizado con mangueras para aceite, anticongelante, grasa, aire y agua a baja presión.

OPCIONAL - HB Hydraulic spring brake kit / PATENTED Mecanismo de recogida versión kit de freno hidráulico, especialmente desarrollado para nuestros enrolladores, el cual nos permite graduar la tensión de recogida de la manguera de nuestro enrollador. Patente nr. 0001426967.

Código	Presión max. bar	Conexión IN-OUT	Ø Interior rótula mm	Ø Máx. tubería	Máx. longitud tubería m	Peso kg	Anchura utilizable para enrollar mm	Art. soporte orientable	Enganche estándar	Medidas (X-Z-Y) mm
9030	100	M1" - F1"	20	1"	12 - 8	21	150	9768	9969	295x530x500
9034					18 - 15	24	300	9769	9969	440x530x500
9036					30 - 25	36	400	-	9969	500x530x540
9529					12 - 8	21	150	9765	9986	295x530x500
9525					18 - 15	24	300	9764	9986	440x530x500
9536					30 - 25	36	400	-	9986	500x530x540