

RACORES PARA AIRE COMPRIMIDO

Los racores para aire comprimido están fabricados en acero y son adecuados para trabajar a media presión en minas y plantas industriales con altos requisitos de seguridad.

MATERIALES	Acero
------------	-------

RACORES PARA MANGUERA


CON NERVIÓ DE SEGURIDAD PARA ABRAZADERAS CON UÑA



ø Manguera mm
10
13
19
25

CÓDIGO CE5110

CON TUERCA OREJA



DN	ø Manguera mm
1/2"	13
3/4"	19
1"	25

CÓDIGO CE521

ACOPLE TIPO BOSS



DN	ø Manguera mm
1/2"	14
3/4"	20
1"	26
1" 1/4	32
1" 1/2	38
2"	52
3"	76

CÓDIGO CE401

RACOR ROSCA HEMBRA- DIN 3482



Rosca hembra pulgadas
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4

CÓDIGO CE513

RACOR ROSCA MACHO- DIN 3481



Rosca macho pulgadas
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4

CÓDIGO CE5150

RACOR TAPÓN SEGÚN DIN 3484



CÓDIGO CE516102

JUNTA



CÓDIGO
NBR DA507005L
Viton DA507005V

ABRAZADERA SEGURIDAD



Ø Manguera pulgadas	Exterior MIN-MAX mm
1/2"	22-29
3/4"	28-34
1"	32-40
1" 1/4	39-49
1" 1/2	48-60
2"	60-76
3"	95-114
4"	127-140

CÓDIGO CE5720

ABRAZADERA SEGURIDAD CON UÑA



Ø Manguera pulgadas	Exterior MIN-MAX mm
1/2"	22-29
3/4"	28-32
1"	35-42
2"	60-73
3"	86-102

CÓDIGO CE5721

ABRAZADERAS DE ALTA SEGURIDAD 4 TORNILLOS



Ø Manguera pulgadas	Exterior MIN-MAX mm
1" 1/2	55-62
2"	63-70
3"	89-100

CÓDIGO CE506

RACOR MACHO-HEMBRA



Rosca macho pulgadas	Rosca hembra pulgadas
3/4"	3/4"
3/4"	1"
1"	3/4"

CÓDIGO CE520

RACOR MACHO-MACHO



Rosca macho pulgadas	Rosca macho pulgadas
1/2"	1/2"
3/4"	3/4"
1"	1"
3/4"	1"
1" 1/2	2"
2"	2"
2"	3"
3"	3"

CÓDIGO CE519

EMPALME MANGUERA-MANGUERA



Ø Manguera mm
19
25
38
50

CÓDIGO CB137