

RACORES BARCELONA

Los racores de conexión tipo Barcelona se fabrican según norma UNE-23400 para su uso contra incendios. Dependiendo del material de fabricación sus aplicaciones varían.

MATERIALES

Aluminio estampado

Latón estampado

BARCELONA - MANGUERA



DN	Ø Manguera mm
25	25
45	45
70	70
100	100

CÓDIGO
Aluminio estampado CH155
Latón estampado CH117

BARCELONA - ROSCA MACHO



DN	Rosca macho pulgadas
25	1"
45	1" 1/2
70	2" 1/2
100	4"

CÓDIGO
Aluminio estampado CH1590
Latón estampado CH119

BARCELONA - ROSCA HEMBRA



DN	Rosca hembra pulgadas
25	1"
45	1" 1/2
70	2" 1/2
100	4"

CÓDIGO
Aluminio estampado CH1595
Latón estampado CH121

BARCELONA - TAPÓN



DN
25
45
70
100

CÓDIGO
Aluminio estampado CH1651
Latón estampado CH1652

BARCELONA - REDUCCIÓN



DN	DN
45	25
70	45
100	70

CÓDIGO
Aluminio estampado CH1631
Latón estampado CH1635

BARCELONA - JUNTA



DN
25
45
70
100

CÓDIGO DA162

MATERIALES NBR