

RACORES PARA VAPOR

Los racores de vapor se fabrican según norma EN14423 para mangueras de vapor a una presión de trabajo de 18 bar. Soportan temperaturas de hasta un máximo de 210°C para vapor saturado y hasta un máximo de 120°C para agua caliente.

Racores para vapor

MATERIALES	Acero	SS316	SS304
------------	-------	-------	-------

ACOPLE PARA MANGUERA CON ROSCA MACHO



DN mm	Rosca macho pulgadas
13	1/2"
19	3/4"
25	1"
32	1" 1/4
38	1" 1/2
51	2"

CÓDIGO
Acero CG53500
AISI 316 CG53501

ACOPLE PARA MANGUERA CON ROSCA HEMBRA



DN mm	Rosca hembra pulgadas
13	1/2"
19	3/4"
25	1"
32	1" 1/4
38	1" 1/2
51	2"

CÓDIGO
Acero CG53510
AISI 316 CG53511

ACOPLE PARA MANGUERA CON BRIDA GIRATORIA PN 40 Y COLLAR DE SEGURIDAD



Ø Espiga
1/2"
3/4"
1"

CÓDIGO
Acero aCG53520
AISI 316 CG53521

ABRAZADERA DE SEGURIDAD PARA MANGUERAS



Manguera mm	DN mm
13x6	24-26
19x7	32-34
25x7,5	39-41
32x8	47-50
38x8	53-56
50x9	67-69

CÓDIGO
AISI 304 CG53541
Latón CG53542

MATERIALES Tornillos en acero inox

ACOPLE DIN 11851 PARA MANGUERA CON ESPIGA DENTADA Y COLLAR DE SEGURIDAD CON ROSCA MACHO



Ø Espiga mm	Acople
19	DN19
25	DN25
32	DN32
38	DN40
50	DN50

CÓDIGO
CG53530

ACOPLE DIN 11851 PARA MANGUERA CON ESPIGA DENTADA Y COLLAR DE SEGURIDAD CON ROSCA HEMBRA



Ø Espiga mm	Acople
19	DN19
25	DN25
32	DN32
38	DN40
50	DN50

CÓDIGO
CG53531

ACOPLE PARA MANGUERA CON ROSCA MACHO - LATÓN



DN mm	Rosca macho pulgadas
13	1/2"
19	3/4"
25	1"
32	1" 1/4
38	1" 1/2
51	2"

CÓDIGO
CG53502

ACOPLE PARA MANGUERA CON ROSCA HEMBRA - LATÓN



DN mm	Rosca hembra pulgadas
13	1/2"
19	3/4"
25	1"
32	1" 1/4
38	1" 1/2
51	2"

CÓDIGO
CG53512

RACOR VAPOR TIPO "BOSS"



DN	Rosca hembra pulgadas
13	1/2"
19	3/4"
25	1"
32	1" 1/4
38	1" 1/2
51	2"

CÓDIGO
CE401

ABRAZADERA VAPOR TIPO "BOSS"



DN
13
19
25
32
38
50

CÓDIGO
CE402