

FUMIFLEX-80

CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada en PVC flexible y reforzada con malla de poliéster. Resistente a los agentes atmosféricos, hidrocarburos y derivados suspendidos en aire comprimido y soluciones. Flexible a bajas temperaturas.

APLICACIONES

Manguera idónea para sistemas hidráulicos y aire comprimido, tales como maquinaria agrícola, maquinaria de lavado de coches, compresores de aire y, en general, para la conducción de aire y agua a alta presión.

TEMPERATURAS

De -15°C a +60°C



Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Presión trabajo bar	Rollo m	Código
8	15	80	50	AF300408
10	17	80	50	AF300410
12	20	80	50	AF300412

FUMIFLEX-40

CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada en PVC flexible y reforzado con malla de poliéster. Resistente a los agentes atmosféricos, hidrocarburos y derivados suspendidos en aire comprimido y soluciones. Flexible a bajas temperaturas.

APLICACIONES

Manguera idónea para aplicaciones industriales y agrícolas, principalmente en aire comprimido y sistemas hidráulicos.

TEMPERATURAS

De -15°C a +60°C



Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Presión trabajo bar	Rollo m	Código
8	14	40	50	AF320008
10	17	40	50	AF320010
12	19	40	50	AF320012