

RACORES DIN 11851 NW

Los racores inoxidable NW se fabrican según norma DIN 11851, idóneos para su uso en industria alimentaria, química y farmacéutica. La rosca cumple norma DIN 405/1.

MATERIALES

SS316

SS304

DIN 11851 - MACHO SOLDAR



CÓDIGO CB271

DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100

DIN 11851 - CASQUILLO SOLDAR



CÓDIGO CB272

DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100

DIN 11851 - MACHO CON ESPIGA LISA Y ANILLO DE SEGURIDAD



CÓDIGO FIC1131

DN	Espiga mm
15	13
20	19
25	25
32	32
40	38
40	40
50	50
65	63
80	75
100	100

DIN 11851 - MACHO CON ESPIGA DENTADA Y ANILLO DE SEGURIDAD



CÓDIGO FIC1121

DN	Espiga mm
15	13
20	19
25	25
32	32
40	38
40	40
50	50
65	63
80	75
100	100

DIN 11851 - CASQUILLO CON ESPIGA LISA Y ANILLO DE SEGURIDAD



CÓDIGO FIC1130

DN	Espiga mm
15	13
20	19
25	25
32	32
40	38
40	40
50	50
65	63
80	75
100	100

DIN 11851 - CASQUILLO CON ESPIGA DENTADA Y ANILLO DE SEGURIDAD



CÓDIGO FIC1120

DN	Espiga mm
15	13
20	19
25	25
32	32
40	38
40	40
50	50
65	63
80	75
100	100

DIN 11851 - ESPIGA SOLDAR CON ANILLO DE SEGURIDAD



CÓDIGO CB249A

di x dE	Espiga mm
28,5 x 33,7	25
37,2 x 42,4	32
43,1 x 48,3	38
54,5 x 60,3	50
70,3 x 76,1	63
82,5 x 88,9	75
107,1 x 114,3	100
159,3 x 168,3	150
208,9 x 219,1	200

DIN 11851 - TUERCA SS304



CÓDIGO CB273

DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100

DIN 11851 - TUERCA CIEGA SS304 CON PIVOTE



CÓDIGO CB276

DN
15
20
25
30
40
50
65
80
100

DIN 11851 - TAPÓN ROSCA MACHO



CÓDIGO CB279

DN
20
25
32
40
50
65
80
100

DIN 11851 - TUERCA CON VISOR



CÓDIGO CB280

DN
25
32
40
50
65
80
100

DIN 11851 - JUNTA LABIAL PARA MACHO NW

LABIAL PARA MACHO NW



CÓDIGO
EPDM CB2740
NBR CB2748
Viton CB2749
Plana para tuerca en silicona CB2752

DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100

NOTA Bajo pedido se pueden suministrar otros tipos de racores DIN 11851 tales como codos, reductores, conversores, etc.

