

RACORES UMT

Los racores UMT están indicados para usos generales en agricultura, industria, construcción, etc.

MATERIALES

Acero inoxidable

Hierro galvanizado

MACHO UMT PARA MANGUERA



CÓDIGO

Hierro galvanizado CB534
Acero inoxidable CB704

Tipo cierre	ø Manguera mm
50	35
50	40
50	45
50	50
70	60
70	70
70	75
89	80
89	90
108	100
108	110
133	125
159	150

HEMBRA UMT PARA MANGUERA



CÓDIGO

Hierro galvanizado CB533
Acero inoxidable CB703

Tipo cierre	ø Manguera mm
50	35
50	40
50	45
50	50
70	60
70	70
70	75
89	80
89	90
108	100
108	110
133	125
159	150

MACHO UMT ROSCA MACHO



CÓDIGO

Hierro galvanizado CB536
Acero inoxidable CB706

Tipo cierre	Rosca macho pulgadas
50	1" 1/2
50	2"
70	2" 1/2
89	3"
108	4"
133	5"
159	6"

HEMBRA UMT ROSCA MACHO



CÓDIGO

Hierro galvanizado CB535
Acero inoxidable CB705

Tipo cierre	Rosca macho pulgadas
50	1" 1/2
50	2"
70	2" 1/2
89	3"
108	4"
133	5"
159	6"

JUNTA UMT



CÓDIGO DA510

Tipo cierre
50
70
89
108
133
159

TAPÓN MACHO UMT



CÓDIGO

Hierro galvanizado CB541
Acero inoxidable CB709

Tipo cierre
50
70
89
108
133
159

TAPÓN HEMBRA UMT



CÓDIGO

Hierro galvanizado CB542
Acero inoxidable CB708

Tipo cierre
50
70
89
108
133
159

NOTA Otras figuras disponibles bajo pedido.