

RACORES SMS

Los racores inoxidables SMS se fabrican según norma 1145, idóneos para su uso en industria alimentaria, química y farmacéutica. La rosca cumple norma DIN 405/1.

MATERIALES

SS316

SS304

SMS - MACHO SOLDAR



CÓDIGO FIC1611

DN
25
38
50
63
76
104

SMS- CASQUILLO SOLDAR



CÓDIGO FIC1612

DN
25
38
50
63
76
104

SMS - CASQUILLO CON ESPIGA ESTRIADA



CÓDIGO FIC1620

DN	ø Espiga mm
25	25
32	32
38	38
51	51
63	63
76	76
104	100

SMS - MACHO CON ESPIGA ESTRIADA



CÓDIGO FIC1630

DN	ø Espiga mm
25	25
32	30
38	38
51	51
63	63
76	76
104	101

SMS - TUERCA



CÓDIGO FIC1603

DN
25
38
50
63
76
104

SMS - TUERCA CIEGA



CÓDIGO FIC1623

DN
25
38
50
63
76
104

SMS - ABRAZADERA HEXAGONAL 304



CÓDIGO FIC433

DN
25
38
50
63
76
104

SMS - JUNTA



CÓDIGO
EPDM FIC1608
NBR FIC1609
Viton FIC16010

DN
25
38
50
63
76
104

SMS - LLAVE



CÓDIGO CC600160

MATERIALES Acero inox