

RACORES UMT

Los racores UMT están indicados para usos generales en agricultura, industria, construcción, etc.

Materiales

HIERRO GALVANIZADO

ACERO INOXIDABLE

MACHO UMT PARA MANGUERA



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB534
Acero Inoxidable CB704

Tipo cierre	Ø Manguera mm.
50	35
50	40
50	45
50	50
70	60
70	70
70	75
89	80
89	90
108	100
108	110
133	125
159	150

HEMBRA UMT PARA MANGUERA



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB533
Acero Inoxidable CB703

Tipo cierre	Ø Manguera mm.
50	35
50	40
50	45
50	50
70	60
70	70
70	75
89	80
89	90
108	100
108	110
133	125
159	150

MACHO UMT ROSCA MACHO



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB536
Acero Inoxidable CB706

Tipo cierre	Rosca macho pulgadas
50	1" 1/2
50	2"
70	2" 1/2
89	3"
108	4"
133	5"
159	6"

HEMBRA UMT ROSCA MACHO



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB535
Acero Inoxidable CB705

Tipo cierre	Rosca macho pulgadas
50	1" 1/2
50	2"
70	2" 1/2
89	3"
108	4"
133	5"
159	6"

JUNTA UMT



CÓDIGO DA510

Tipo cierre
50
70
89
108
133
159

TAPÓN MACHO UMT



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB541
Acero Inoxidable CB709

Tipo cierre
50
70
89
108
133
159

TAPÓN HEMBRA UMT



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB542
Acero Inoxidable CB708

Tipo cierre
50
70
89
108
133
159

NOTA
Otras figuras disponibles bajo pedido.

TECNIMAN

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)
Telf. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • www.tecniman.es